

MADIS

MD REP EVO

Linha Econômica MADIS



Foto ilustrativa



Solução eficiente, integrada à qualidade e economia para o controle de ponto.

MD REP EVO



Versátil, é adequado para pequenas ou grandes empresas, que precisam gerenciar a jornada de trabalho de seus funcionários de forma econômica. O MD REP EVO EC é de fácil integração com seus usuários e possui várias configurações para o registro de ponto.



Foto ilustrativa

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Teclado: Digitação de PIS ou Matrícula;
- Biometria: leitor óptico;
- Formatos de hora: Horário GMT e de verão;
- Teclado: 16 teclas em silicone;
- 1 tecla RIM;
- 1 tecla para chave pública;
- Display LCD: Gráfico até 05 linhas;
- Pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto;
- Condições ambientais: 5°C a 40°C; umidade relativa 10% a 85% (sem condensação);
- Capacidade para 8 milhões de registros.
- **Opcionais:**
- No-break (duração de até 4 horas);
- Cartões de código de barras: 3 de 9, 2 de 5 e 2 de 5 intercalado;
- Cartões de proximidade: Mifare 13,56 MHz ou Acura 125 kHz.

MODELOS

- Biométrico para 500 funcionários com teclado;
- Biométrico para 500 funcionários com código de barras e Teclado;
- Biométrico para 500 funcionários Proximidade Acura e Teclado;
- Biométrico para 500 funcionários Proximidade Mifare e Teclado.

DIMENSÕES

- Altura: 24,0 cm;
- Largura: 32,0 cm;
- Profundidade: 16,0 cm.

IMPRESSORA

- Bobina de até 360 mts;
- Troca de bobina: Compartimento com fácil acesso e protegido por chave;
- Térmica;
- Com guilhotina.

SEGURANÇA

- Dados: Assinatura digital em todos os documentos fiscais emitidos pelo equipamento;
- Firmware: Download protegido;
- Lacre: Proteção da USB fiscal e dos botões de impressão de RIM e Chave Pública.

COMUNICAÇÃO

- USB: 1 porta USB 2.0 (Porta Fiscal) para fiscalização de arquivos fonte de dados (AFD);
- 1 porta USB 2.0 para importação e exportação de usuários e recebimentos (AFDT);
- Ethernet: 1 porta 10/100Mbps nativa;
- Protocolo: TCP/IP.

ALIMENTAÇÃO

- Fonte: Chaveada full range 100 – 240v, 50 – 60Hz;
- Padrão da tomada: NBR 14136;
- Consumo: 36W.

Consulte a MADIS mais próxima de você através do nosso site: www.madis.com.br

centraldevendas@madis.com.br

Matriz: (11) 3026-3000

Cód.02347 - 08/2017

MADIS